ТЕКНИКС

ПЛИНТУСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Henri Coanda © 2014
ИННОВАЦИИ ВАШЕГО УЮТА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

«ТЕПЛЫЙ ПЛИНТУС «CHARLEY» (СТАНДАРТ/ПАУЭР)

1. Основные сведения об изделии

Отопительная система «Теплый Плинтус «Charley» (Стандарт/Пауэр) осуществляет нагрев помещения с использованием теплоносителя, поступающего от внешнего источника – жидкостного, или электрического.

Тёплый Плинтус «Charley» (Стандарт/Пауэр) инновационная система отопления передающая большую часть тепловой энергии излучением, а не конвекцией.

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Продукция соответствует:

ТУ 25.21.11-001-45113032-2019, ГОСТ Р52161.1 – 2004;

ТУ 27.51.26-002-45113032-2019, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ 19108 – 81, разд. 2.

ГОСТ 31311-2005.

Класс энергоэффективности – А

2. Характеристики основных элементов

Габариты, мм – 30х140х2000

Вес в сборе, г/мп – до 2200*

Материал исполнения:

Греющий модуль - медные трубы диаметром 15 мм с алюминиевым оребрением

Толщина стенки медной трубы, мм - 1

Верхняя и закрывающая планка - алюминий

Задняя стенка – ПВХ

Кронштейны – капролан

* в зависимости от комплектации системы

3. Жидкостный вариант «Теплого Плинтуса» Charley»

Температура теплоносителя на входе	Т, °С	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Температура теплоносителя на выходе	Т, °С	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Температура воздуха	Т, °С	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Мощность теплоотдачи: Standart	Q, Вт/пог.м	92	98	110	139	164	189	220	250	270
Мощность теплоотдачи: Power	Q, Вт/пог.м	96	101	116	146	172	198	231	262	283

Максимальное опрессовочное давление, кгс/см2 – 25

Объем теплоносителя в системе, л/мп – 0,26

Гидравлич. сопротивление, м в ст/мп – не более 0,018

Максимальная длина контура, м - 20

4. Электрический вариант «Теплого Плинтуса» Charley»

Длина ТЭНа, мм	Класс защиты	Сила тока, А	Тепловая мощность, Вт	Напряжение, Вольт
700	II	0,63	140	220
1000	II	0,91	200	220
1500	II	1,36	300	220
2000	II	1,8	400	220

ТЭН трубчатый, двухконцевой из углеродистой стали, устанавливается в медную трубу греющего модуля.

5. Комплектность

Наименование	Количество
Система в соответствии с заказом	1 шт.
Технический паспорт	1 экз.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.
Инструкция по монтажу	1 экз.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок – 5 лет.

При нарушении вышеуказанных положений, гарантийные обязательства аннулируются.

Штамп службы ОТК

Регистрация и штамп о продаже

Система отопления «Теплый Плинтус «Charley»

Наименование продавца

_____

« » _____ 20 г.

Подпись продавца _____ М.П.

Изготовитель: ООО «Текникс»
127486, г. Москва, Дмитровское шоссе д.89
Телефон: + 7(800) 302-71-40, + 7(499) 113-29-21
E mail: info@technixx.ru
www.technixx.ru